



DESSCRIPTIF

ARMATURE

- Acier galvanisé, laqué blanc
- Poteaux Ø 89 mm, épaisseur 3,5 mm.
- Chevrons Ø 65 mm, épaisseur 2,5 mm.
- Système de montage par emboîtement et visserie INOX
- Poteaux hauteur 2,5 mètres **sauf version camping-car 3 mètres**



TOIT

- Toile polyester enduite PVC 550 g/m² vernis 2 faces, anti-salissure, classement au feu M2.
- Coloris : Blanc.
- Système de mise sous tension par câble périphérique.
- Piquet d'haubanage à visser dans la terre.



Abri Parc®

UTILISABLE AUSSI COMME ABRI FUMEUR

	DIMENSIONS en mm	Ø Poteaux mm	hauteur poteaux en mm		
	5 000 x 5 000	89	2 500	MODÈLE STANDARD Amature + Toile Polyester enduite PVC vernis 2 faces 550 g/m ²	OPTION CONSEILLÉE EN CAS DE LIEUX TRÈS VENTÉS Amature +Toile polyester enduite PVC vernis 2 faces 900 g/m ²
	5 000 x 7 000	89	2 500		
	SPÉCIAL CAMPING-CAR 4 000 x 8 000	89	3 000		

CRÉATION-RÉALISATION SOPHIE PEYRUICQ Dimensions et dessins non contractuels

GAMME ABRI PARC

GROS PLAN SUR...

- 1 Système de mise sous tension par câble périphérique.
- 2 Poteaux hauteur 2,5 mètres avec piquet d'haubanage à visser dans la terre.
- 3 Système de montage par emboîtement et visserie INOX

