

Armoires de sûreté série « ASN/P - Phytosanitaires »

Toxiques T et T+, Cancérogènes, Mutagènes, Tératogènes, Xn et Xi, Corrosifs, Dangereux pour l'environnement, produits pas ou difficilement inflammables



ASN/P 195-95



ASN/P 195-50



ASN/P 100-50



Défecteur sur bac



Porte-documents



Caisson de ventilation CVR/10 et accessoires de raccordement



Ces armoires sont spécifiées pour satisfaire aux articles du Décret n° 87-361 du 27 mai 1987, du code de la santé publique (art. R. 5162 et R. 5170), du code du travail (art. R. 231-54-7, 8, 12 et 13 ; R. 232-5-6 ; R. 232-12 et 15), au code de l'environnement (art. L216-6) ; aux recommandations des Services Régionaux de Protection des Végétaux, des chambres d'agriculture et de "Phytomieux", de la M.S.A., des D.R.I.R.E., et de l'I.N.R.S.

Outre cette réponse aux exigences réglementaires, nous avons conçu leurs caractéristiques avec une réflexion précise sur la sécurité d'exploitation par les utilisateurs.

Caractéristiques techniques :

- ⇒ Structure robuste en acier 9 et 10/10^e, peinture poudre époxy polyester satinée texturée polymérisée à 200° C, vert sécurité RAL 6032.
- ⇒ Construction sans montant central pour permettre :
 - . la sortie horizontale des étagères : pas de renversement des produits si besoin de nettoyage à la suite de fuites.
 - . la sortie horizontale du bac par glissement.
- ⇒ Ventilation naturelle : ouvertures perforées basses sur les portes et haute (fixation possible d'une collerette pour raccordement à une ventilation mécanique).
- ⇒ Portes ouvrant à 180°, à fermeture manuelle par tringlerie à 2 points protégée sous un capot vertical, verrouillage à clés (2 clés fournies), avec aussi :
 - . 1 casier porte-documents pour le registre de stock et les fiches de données sécurité.
 - . des pictogrammes de risques selon la norme NF X 08-003, rappel des consignes et n^{os} de tél. des centres anti-poisons.
- ⇒ Étagères/bacs de rétention (H. 65 mm – 25 et 12 litres), réglables en hauteur au pas de 25 mm avec des trop pleins latéraux.
- ⇒ Bac de rétention générale amovible sans soulèvement (H. 120 mm – 47 et 22,5 litres) avec des défecteurs latéraux au-dessus du bac pour canaliser les éventuelles fuites en provenance des étagères.

Principaux équipements en option :

- ⇒ Étagères/bacs supplémentaires, doublages anticorrosion en PEHD pour les étagères destinées aux produits corrosifs.
- ⇒ Caisson et accessoires de ventilation, caisson de filtration.

Références	Dimensions H. x l. x P. en mm		Poids kg	Aménagement de base
	extérieures	intérieures		
ASN/P 195-95	1950 x 950 x 500	1850 x 870 x 470	80	3 étagères de rétention + 1 bac de rétention
ASN/P 195-50	1950 x 500 x 500	1850 x 420 x 470	48	
ASN/P 100-50	1000 x 500 x 500	900 x 420 x 470	28	1 étagère + 1 bac