

# Armoires de sûreté série « AS/T »

**Toxiques, Nocifs, Dangereux pour l'environnement, difficilement inflammables,**



AS/T 1952



AS/T 1951

Ces 2 modèles vous permettent de satisfaire aux règles énoncées dans le code de la santé publique, le code du travail, le code de l'environnement et les publications de l'INRS.

Comme toutes les armoires de sûreté à simple-paroi, le degré de protection en cas d'incendie est limité lorsque des produits inflammables y sont stockés. L'option extinction automatique augmente le niveau de sécurité.

### Caractéristiques techniques :

- ⇒ Structure robuste en acier 12 et 15/10<sup>e</sup>, peinture époxy cuite au four jaune RAL 1003 (ou blanc RAL 9003).  
Déflecteurs au dessus du bac pour canaliser les éventuelles fuites en provenance des niveaux supérieurs, vis de liaison à la terre.
- ⇒ Ventilation naturelle : ouvertures basses et hautes (+ collerette), avec perforations pare-flammes.
- ⇒ Portes avec ouverture à 180° et sans montant central, à fermeture manuelle par tringlerie à 3 points protégée sous capot vertical et avec verrouillage à clés, casier porte-documents pour registre de stock et fiches de données sécurité, pictogrammes de risques selon la norme NF X 08-003.

- ⇒ Étagères de rétention H. 40 mm, réglables en hauteur (pas de 25 mm), bac de rétention amovible grande capacité H. 120 mm.

### Principaux équipements en option :

- ⇒ étagères supplémentaires H. 40 mm en acier peint époxy, autres capacités de rétention sur demande.
- ⇒ plans de pose perforés pour étagères et pour bacs.
- ⇒ extinction à déclenchement automatique au CO<sub>2</sub>.
- ⇒ Doublages en PEHD pour étagères destinées à des produits corrosifs, ou pour des rétentions partielles.
- ⇒ caisson et accessoires de ventilation mécanique à raccordement vers l'extérieur.
- ⇒ caisson de ventilation avec filtration au charbon actif conforme à la NF X 15-211 et recyclage de l'air épuré.
- ⇒ versions de l'AS/T 1952 avec 2 compartiments et portes transparentes en couleur blanc RAL 9003.
- ⇒ accessoires ou aménagements spécifiques pour répondre à vos applications.



Porte-documents



Options : plans perforés pour étagères et bac



Extinction à déclenchement Automatique au CO<sub>2</sub>



Caisson de ventilation pour rejet à l'extérieur

Références	Dimensions H. x l. x P. en mm		Poids kg	Stockage maxi conseillé	Aménagement de base
	extérieures	intérieures utiles			
AS/T 1952	1950 x 1100 x 500	1911 x 1026 x 474	115	300 litres	3 étagères de rétention + 1 bac de rétention
AS/T 1951	1950 x 580 x 500	1911 x 506 x 474	75	150 litres	

\_\_\_\_\_ : les armoires de sécurité « Multirisques-inflammables » plus adaptées en cas d'incendie pour le stockage des produits inflammables ou sensibles à la chaleur, la série « AMSU – Modulaire » avec des **formats plus petits (H. = 650 et 975 mm)** et des modules assemblés en 2, 3 ou 4 compartiments pour un rangement par classe de risques.