

COMPOSTEUR 1.050 LITRES



Six pans - Diamètre : 136 cm – Hauteur : 107 cm

Descriptif Technique Composteur Container Trading 1.050 litres

Capacité	1.050 litres	
Matériau constitutif	PEHD : Polyéthylène haute densité 100 % recyclé, 100 % recyclable.	Parois rigides perforées de trous assurant une aération régulière
Couleur	Vert dégradé	
Dimensions en cm.	Ø 1.306 x h. 107	
Poids	32 kgs.	
Traitement	Anti U. V.	
Épaisseur couvercle et parois	10 mm	Extrême solidité et excellente qualité d'isolation (la fabrication des panneaux à haute pression permet d'obtenir une masse de bulles d'air isolantes qui évite les variations brutales de température néfastes à la qualité du compost)
Mode d'assemblage	Montage en ± 10 minutes sans outil : chaque composteur est fourni avec sa notice de montage . Panneaux maintenus les uns aux autres au moyen de tiges coulissantes dans des charnières. Facilité d'assemblage enfantine pour un produit d'une grande robustesse qui fait ses preuves dans les jardins depuis 10 ans.	Solidité à toute épreuve de la matière : aucune fragilité à l'assemblage et aucun risque d'altération au montage.
Soutirage du compost	Compost accessible pour brassage et récupération par tous les côtés en soulevant les tiges de son choix (insérées en guise d'axes dans les charnières). + Par le couvercle : ouverture totale du couvercle pour le remplissage et le brassage ou $\frac{1}{2}$ ouverture au choix.	Facilité d'accès en partie basse ou haute au niveau de chaque panneau ou trappe . Conception réalisée pour aérer et soutirer le compost par tous les accès (couvercle ou côtés « trappes ») puis refermer sans avoir à forcer.
Spécificité ouverture du couvercle	Aucun danger de pincement dans le cadre d'une utilisation normale. Large ouverture.	
Utilisation	Intensive .	
Résistance	Excellente résistance à des vents importants : conception trapézoïdale assurant une bonne tenue au sol + poids du matériel (32 Kgs). Traitement anti U.V.	Parties mobiles conçues pour résister à une utilisation intensive.
Performance	Durée de maturation : sous 6/8 mois.	Dans le cadre d'une utilisation normale.
Garantie	5 ans	
Norme	NF ENVIRONNEMENT	