

# INFO

## Choisir son miroir...

Pour choisir un miroir, il faut prendre en compte plusieurs facteurs :

- **Le lieu d'utilisation** : intérieur, extérieur, sur voies publiques ou voies privées, etc...

**Voies publiques** : miroirs conformes rayés noir et blanc (Arrêté du 21/09/1981).

**Voies privées** : aucune obligation particulière.

- **Le choix du matériau :**

**ECOCHOK** garantie 1 ans : très robuste et inaltérable, traité anti U.V.

**PLEXICHOK** garantie 3 ans : quasi incassable, inaltérable et traité anti U.V.

**POLYCHOK** garantie 6 ans : anti-vandalisme, inaltérable et traité anti U.V.

**INOX POLI** garantie 10 ans : sur cadre alu anti-vandalisme et indestructible, spécial littoral et haute montagne.

- **La distance maximale (en mètres) entre l'observateur et le miroir.**

\*\*\*\*\*

## La fixation ?

- **Tous nos miroirs** d'extérieur sont livrés avec une fixation universelle permettant la pose sur tous les supports de 60 à 90 mm de section et directement sur le mur.

Nos miroirs sont protégés face avant et face arrière.

Ils ne vieillissent pas prématurément, ne s'altèrent pas et ne deviennent pas opaques.

**EmroDis**

Contact 04 94 35 04 35

[www.emrodis.com](http://www.emrodis.com)

## Plusieurs matériaux ...

Nos miroirs sont réalisés dans 4 matériaux différents :



Très robuste et inaltérable.

La qualité d'optique est proche du verre mais ce type de matériau est sensible aux rayures.



Quasi incassable, inaltérable et indéformable.

La qualité d'optique est proche du verre.



Anti-vandalisme, incassable, indéformable et inaltérable.



Anti-vandalisme,

Totalement incassable et très grande longévité  
Image de grande précision


*Spécial littoral et haute montagne.*

# HYDROMIRWAY

Miroirs de sécurité pour voie publique

Conformes à l'arrêté du 21/09/1981

Avec système antibuée



**SANS TRAITEMENT HYDROFUGE  
ANTIBUEE**

**AVEC TRAITEMENT HYDROFUGE  
ANTIBUEE**

## UTILISATIONS :

- Miroirs conformes à l'arrêté du 21/09/1981 pour l'implantation sur la voie publique et en milieu urbain (*en France uniquement*).
- Ils permettent le contrôle de la circulation dans les carrefours dangereux sans visibilité, sorties de parkings, écoles, hôpitaux, etc...
- Les rayures noires et blanches permettent de signaler la présence imminente d'un danger en captant l'attention.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Traitement chimique hydrofuge efficace jusqu'à -20°.
- Réflecteur en inox anti-vandalisme et inaltérable garantie 10 ans.
- Rayures noires conformes sérigraphiées.
- **Fixation renforcée multipoints incluse** permettant la pose sur les poteaux de 60 à 90 mm de section (fixation murale en option).

## PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT :

Un réactif à la luminosité est déposé sur un réflecteur convexe au bombage spécifique. Lorsque la formation de condensation apparaît et se dépose sur le miroir elle est uniformisée et transformée en pellicule plane de quelque microns d'épaisseur. L'eau ne disparaît pas mais est transformée en un film, la vision dans le miroir est donc quasiment parfaite. Autre avantage, le réflecteur est toujours propre.

Sans raccordement électrique, sans génie civil, incassable et prêt à poser il est en plus autonettoyant.

REF	CODE COMMANDE	DIM. MIROIR (en mm)	DIM. CADRE	MATERIAU DU MIROIR SECURIMIR
-----	---------------	------------------------	------------	------------------------------

HYDROMIRWAY6000 INOX    0801.401    Ø 600    900x900    INOX POLI