

FICHE TECHNIQUE

PRODUIT :

PEINTURES DE RETOUCHE

- ◆ Peinture de retouche **nitrocellulosique** permettant de peindre ou retoucher des petites surfaces dans les teintes RAL
- ◆ Bon couvrant (haute teneur en pigments)
- ◆ Bonne résistance aux rayures et aux intempéries
- ◆ Bon accrochage, séchage rapide, bon séchage à cœur

Code produit	47....
Coloris	RAL

CONDITIONNEMENT :

- BOITIERS de volume brut 520 ml et de volume net 400 ml
- GAZ PROPULSEUR exempt de CFC et préservant la couche d'ozone (mélange Butane / Propane)

STOCKAGE & MANUTENTION :

- Les aérosols devront être conservés entre 15 et 25°C et entre 50 et 60 % d'humidité relative
- Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C
- Tenir éloigné de toute source d'ignition, de chaleur et de la lumière solaire
- Comme pour toute autre opération de manutention et de stockage, il est particulièrement recommandé de **NE PAS FUMER**

COMPOSITION :

- Liant : nitrocellulosique modifiée
- Pigments : minéraux et organiques exempts de plomb et de cadmium
- Solvants : mélange d'hydrocarbures aromatiques, esters, cétones

PROPRIETES :

- Temps de séchage :
 - Hors poussière : 5 à 10 min
 - Hors rayures : après 30 à 40 min
 - Sec à cœur : après 24 H
- Rendement : 400 ml = 1m²
- S'applique sur machines, parties de machines, outils, véhicules de toute sorte, appareils, meubles en acier, coffrets, armoires et autres...

CONSEILS D'EMPLOI / APPLICATIONS :

- La préparation du fond avant l'application de la peinture est déterminante pour le résultat final :
 - Avant usage, lire attentivement et respecter les textes d'attention et de mode d'emploi
 - Poncer, éliminer la rouille et la poussière. Dégraisser la surface à traiter
 - Le support doit être **exempt de graisse, propre et sec**
 - Pour améliorer l'adhérence, il est recommandé d'appliquer au préalable une sous couche (apprêt, apprêt anticorrosion...) en fonction du support (métal, bois, céramique...)
- Agiter correctement l'aérosol **avant** son emploi (**durant au moins 2 min même après avoir entendu les billes** pour que les pigments soient correctement mélangés) **et régulièrement pendant** l'emploi
- Vaporiser à une distance de 25 cm de l'objet à peindre. Le meilleur résultat est obtenu en appliquant plusieurs couches minces croisées au lieu d'une seule couche épaisse

ADHERENT

- CFA (www.aerosols-info.org)
- FIPEC (www.fipec.org)

Création : 23/01/08

- Recouvrable : - Avec le même produit ou un produit de la même gamme sans limite de temps
 - **Ne pas utiliser sur des surfaces peintes en peintures glycérophthaliques**
 - En cas de doute, effectuer un test de pulvérisation à un endroit peu visible pour vérifier la compatibilité de la peinture
- Purger après application en pulvérisant tête en bas
- Ne pas appliquer par temps très humide
- Utiliser dans des pièces bien ventilées

HYGIENE ET SECURITE :

- Consulter la fiche de données de sécurité (Minitel : 0836051012 – Internet : www.quick-fds.com)

Ces informations techniques représentent l'état le plus avancé de nos connaissances sur le produit et ne sont valables qu'à titre indicatif sans engagement de notre part. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de tester auparavant les produits que nous lui fournissons, en fonction de l'usage qu'il souhaite en faire. L'usage et l'utilisation se faisant en dehors de notre champ de contrôle relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur.

ADHERENT

- CFA (www.aerosols-info.org)
- FIPEC (www.fipec.org)

Création : 23/01/08