

INFO

Choisir son miroir...

Pour choisir un miroir, il faut prendre en compte plusieurs facteurs :

- **Le lieu d'utilisation** : intérieur, extérieur, sur voies publiques ou voies privées, etc...

Voies publiques : miroirs conformes rayés noir et blanc (Arrêté du 21/09/1981).

Voies privées : aucune obligation particulière.

- **Le choix du matériau :**

ECOCHOK garantie 1 ans : très robuste et inaltérable, traité anti U.V.

PLEXICHOK garantie 3 ans : quasi incassable, inaltérable et traité anti U.V.

POLYCHOK garantie 6 ans : anti-vandalisme, inaltérable et traité anti U.V.

INOX POLI garantie 10 ans : sur cadre alu anti-vandalisme et indestructible, spécial littoral et haute montagne.

- **La distance maximale (en mètres) entre l'observateur et le miroir.**

La fixation ?

- **Tous nos miroirs** d'extérieur sont livrés avec une fixation universelle permettant la pose sur tous les supports de 60 à 90 mm de section et directement sur le mur.

Nos miroirs sont protégés face avant et face arrière.

Ils ne vieillissent pas prématurément, ne s'altèrent pas et ne deviennent pas opaques.

Plusieurs matériaux ...

Nos miroirs sont réalisés dans 4 matériaux différents :



Très robuste et inaltérable.

La qualité d'optique est proche du verre mais ce type de matériau est sensible aux rayures.



Quasi incassable, inaltérable et indéformable.

La qualité d'optique est proche du verre.



Anti-vandalisme, incassable, indéformable et inaltérable.




Anti-vandalisme,
Totalement incassable et très grande longévité
Image de grande précision

Spécial littoral et haute montagne.

EmroDis

Contact 04 94 35 04 35

www.emrodis.com



UTILISATIONS :

- Miroirs de sécurité pour voies privées
- Ils permettent le contrôle de la circulation dans les enceintes d'usines, aux sorties de véhicules sur voies privées, dans les zones industrielles, aéroportuaires... Mais aussi pour la circulation en zone privée : écoles, armée, industrie, etc...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Cadres antivandalismes en aluminium haute qualité qui assure une haute longévité : ne rouille pas et ne s'altère pas dans le temps.
- **Fixation renforcée multipoints incluse** permettant la pose sur les poteaux de 60 à 90 mm de section (fixation murale en option).

REF SOFRALEXCO	CODE COMMANDE	DIM. MIROIR (en mm)	MATERIAU DU MIROIR
ALUMIRUS 6000 INOX	0802.301 RB	∅ 600	INOX POLI
ALUMIRUS 4060 INOX	0802.303 RB	400x600	INOX POLI
ALUMIRUS 6080 INOX	0802.305 RB	600x800	INOX POLI
ALUMIRUS 6000 INOX C.E	0802.301 NJ	∅ 600	INOX POLI
ALUMIRUS 4060 INOX C.E	0802.303 NJ	400x600	INOX POLI
ALUMIRUS 6080 INOX C.E	0802.305 NJ	600x800	INOX POLI